



## Миниэлектростанции

Генератор	Модель электрогенераторной установки	HY2500L	HY3100L	HY3100LE	HY6000L	HY6000LE	HY7000L	HY7000LE	
	Генератор	Синхронный	Синхронный	Синхронный	Синхронный	Синхронный	Синхронный	Синхронный	
	Максимальная мощность (1ф, cos φ = 0.8), ВА	2300	3500		5000		6600		
	Номинальная мощность (1ф, cos φ = 0.8), ВА	2000	3100		4800		6300		
	Напряжение В	230	230		230		230		
	Максимальный 1- фазный ток	10	15		22		29		
	Частота тока, Гц	50	50		50		50		
	Степень защиты	IP54	IP54		IP54		IP54		
	Постоянный ток	12V / 8,3А (Опция)							
Двигатель	Тип двигателя	IC160, 4-х тактный OHV	IC200, 4-х тактный OHV		IC340, 4-х тактный OHV		IC390, 4-х тактный OHV		
	Число цилиндров	1	1		1		1		
	Частота вращения, об/мин	3000	3000		3000		3000		
	Топливо	Бензин	Бензин		Бензин		Бензин		
	Вместимость системы смазки	0,6	0,6		1,1		1,1		
	Мощность двигателя, Л.С	5,5	6,5		11		13		
	Охлаждение двигатель/генератор	Воздушное	Воздушное		Воздушное		Воздушное		
	Вместимость топливного бака, л.	12	12		22		22		
	Продолжительность работы на одной заправке,	14,5	14		10		8,2		
Система старта	Ручной	Ручной	Электрический	Ручной	Электрический	Ручной	Электрический		
Иное	Масса кг	48	48	50	78	80	87	90	
	Габаритные размеры, мм	560X440X460	560X440X460		700X530X550		700X530X550		
	Уровень шума, дБ(А)	65	65		70		72		
	Стандартная комплектация.	Две розетки, 12V выход, для зарядки аккумуляторов, Цифровой вольтметр, Дифференциальное реле, Электронный датчик моточасов, , Контроль уровня масла, Увеличенный глушитель, Автoreгулятор выходного напряжения, Цельная рама, Увеличенный топливный бак							
	Гарантия	6 месяцев							
	Розничная цена, грн., з НДС	2200	2750	3100	4900	5200	6090	6500	